



Choose DJS
changes your Life



24 埠 GE PoE 網路交換器

DJS-3226-24GT-370

產品介紹

Product Introduction

DJS-3226-24GT-370 具有 24 埠 10/100/1000Mbps RJ45、2 埠 1000Mbps SFP 光纖模組。每個 RJ45 接口均支援 MDI/MDIX 自動翻轉和線速轉發功能。其中 1-24 接口有 PoE 供電功能，支援 IEEE802.3af/at 標準，可作為乙太網路供電設備，能自動偵測辨識符合標準的受電(PD)設備，並通過網路線為其供電。

產品特色

Product Features

- 支援 IEEE802.3at 標準，兼容 IEEE802.3af 的電源設備(PD)
- 支援 VLAN 和 CCTV 功能
- 單埠 PoE 功率高達 30W
- 自動檢測電源設備，不會燒壞非標準 PoE 設備或一般 PoE 交換器
- 支援接口供電優先級，保證關鍵節點的持續供電
- 支援 IEEE802.3x 全雙工流控制和半雙工流控制
- 支援 IEEE802.3az 高效節能功能
- 面板燈號顯示工作狀態，幫助故障分析

產品規格

Product Model


DJS-3226-24GT-370

規格	
總埠數	24 埠 10/100/1000Mbps RJ45 2 埠 1000Mbps SFP 光纖模組
PoE 標準	IEEE802.3af/at
PoE 供電	1~24 埠
RJ45 PoE 電源	正極 1/2 · 負極 3/6
單埠 PoE 輸出	最大 30W
PoE 總功率	370W
電源	400W
功能鍵	VLAN · CCTV
傳輸方式	儲存轉發
交換容量	52Gbps
MAC 位址	8K · 自動學習 · 自動更新
巨型封包	9216Byte
封包緩衝區	4.1M Bit
封包轉發率	38.69Mpps
輸入電壓	AC 100~240V · 50/60HZ
散熱風扇	2 個靜音風扇
LED 指示燈	PWR · LNK/ACT · PoE
綠色節能	支援 IEEE 802.3az

網路線類型	
10BASE-T	Cat 3 · Cat 4 · Cat5 網路線(≤100 米)
100BASE-TX	Cat 5 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-T	Cat 5e 或以上網路線(≤100 米)
1000BASE-X	MMF · SMF
環境	
工作溫度	0°C~ 40°C
儲存溫度	-40°C~70°C
工作濕度	10%~90% (非凝結)
儲存濕度	5%~90% (非凝結)
外觀	
尺寸	440 x 207 x 44 mm
重量	<5Kg
其他	
防雷等級	差模 2KV · 共模 4KV
平均故障間隔時間	>50000 小時
靜電標準	接觸 6KV · 空氣 8KV

產品尺寸

Product Size



★規格如有變動恕不另行通知 · 以現有產品為主