



Choose DJS  
changes your Life



## IP 同軸傳輸器 (一對)

DJS-CT2000

### 產品介紹

Product Introduction

DJS-CT2000 採用 IEEE 最新的 P1901 技術，支援同軸電纜傳輸高畫質影像和高速數據信號。其傳輸距離可長達 2 公里，通信速度快，支援多媒體業務，支持分組網路，廣泛應用於各種區域網路、網絡攝影機訊號傳輸、EOC 電源傳輸系統。

### 產品特色

Product Features

- 同軸線最長傳輸可達 2 公里
- 即插即用，安裝簡單
- Auto MDI/MDIX on Ethernet port
- 符合 IEEE 802.3 10BaseT 和 IEEE 802.3u 100BaseTX 標準
- 線路接口鏈接全雙工，經由現有的同軸電纜最高可達 260Mbps
- 一條線路可同時連接 6 個設備
- 用於監控和連接狀態的 LED 狀態指示燈

DJS-CT2000

規格

同軸傳輸速率	260Mbps
連接介面	BNC、RJ45
傳輸距離	同軸線最遠可達 2 公里
電源	DC12V · 0.5A
外殼材料	鋁合金
工作溫度	-30°C-50°C
尺寸	107*64*27mm/單一個
重量	97g/單一個
300 米傳輸速率	75-5 同軸線 90Mbps / 網路線 60Mbps / 電話線 55Mbps
600 米傳輸速率	75-5 同軸線 80Mbps / 網路線 55Mbps / 電話線 45Mbps
1200 米傳輸速率	75-5 同軸線 70Mbps / 網路線 50Mbps / 電話線 35Mbps
1500 米傳輸速率	75-5 同軸線 50Mbps / 網路線 30Mbps / 電話線 25Mbps
2000 米傳輸速率	75-5 同軸線 20Mbps / 網路線 10Mbps / 電話線 8Mbps