



Choose DJS
changes your Life



1 進 2 出 Gigabit PoE 分配器

DJS-P102G

產品介紹

Product Introduction

1 進 2 出 Gigabit PoE 分配器具備 2 個 Gigabit 供電接口+1 個 Gigabit 上聯受電接口，其中 1-2 接口支援 IEEE 802.3af/at 標準 PoE 供電，單接口 PoE 功率達 30W。

1 進 2 出 Gigabit PoE 分配器無須額外連接電源，其工作電源取自於 PoE 交換機，距離可達 100 米，可串接 4~5 層，每層 100 米。作為 PoE 供電設備能自動檢測識別符合標準的受電設備並經由網路線進行供電。可經由網路線為無線 AP、網絡攝影機、網絡電話機、影像門禁對講等 PoE 終端設備供電，滿足對高密度 PoE 供電有需求的網絡環境，無損頻寬解決 200 米範圍內的網路線 PoE 傳輸應用，適合飯店、校園、園區、景區、廠區宿舍及中小型企业建立經濟高效能的網絡。

產品特色

Product Features

- 提供 3 個 10/100/1000Base-TX RJ45 接口，傳輸距離最遠可達 100 米
- 串接延長 4~5 層，每層可延長 100 米
- 所有接口支援無阻塞線速轉發，傳輸更流暢
- 支持 IEEE802.3x 全雙工流控和 Backpressure 半雙工流控
- 2 個 10/100/1000Base-XT RJ45 接口支持 PoE 供電，滿足安防領域各種場景 PoE 供電的需求
- 符合 IEEE802.3af /at PoE 供電標準，單接口最大 PoE 輸出功率為 30W
- 智慧辨識 PoE 設備進行供電，不損壞非 PoE 設備

DJS-P102G

規格

RJ45 接口	2 個 10/100/1000Base-TX POE 接口(Data/Power) 1 個 10/100/1000Base-TX 上聯 PD 受電接口(Data/Power)
傳輸距離	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 米) 1000BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 米)
網絡協議	IEEE802.3 10BASE-T ; IEEE802.3i 10Base-T ; IEEE802.3u 100Base-TX ; IEEE802.3x
轉發模式	存儲轉發(全線速)
PoE 供電標準	接口支援 IEEE802.3af/at 標準
供電腳位	默認 1/2(+) · 3/6(-)
最高單埠 POE 功率	30W
整機功耗	< 2W
輸入電壓與接口	PoE(IEEE802.3af/at) · RJ45 接口連接
工作溫度	-20°C ~ 60°C
外觀尺寸	84×53×22mm
產品重量	95g