



Choose DJS
changes your Life



1 進 3 出 Gigabit PoE 分配器

DJS-P103G

產品介紹

Product Introduction

DJS-P103G 這是一款高性能、低功耗的 10/100/1000Mbps 中繼延伸分配器，是架設中小型區域網路的首選。

DJS-P103G 具 3 組 10/100/1000Mbps 接口，另外還有 1 組 10/100/1000Mbps UP LINK 接口，可用於連接頻寬更高的上游設備。

支援標準 PoE 和非標準輸入，採用存儲轉發技術，確保頻寬有效分配到每個接口。連接設備即插即用非常便利。

產品特色

Product Features

- 提供 4 個 10/100/1000Base-TX RJ45 接口，傳輸距離最遠可達 100 米
- 串接延長 1~2 層，每層可延長 100 米
- 所有接口支援無阻塞線速轉發，傳輸更流暢
- 支持 IEEE802.3x 全雙工流控和 Backpressure 半雙工流控
- 3 個 10/100/1000Base-TX RJ45 接口支持 PoE 供電，滿足安防領域各種場景 PoE 供電的需求
- 符合 IEEE802.3af /at PoE 供電標準，單接口最大 PoE 輸出功率為 30W

DJS-P103G

規格

RJ45 接口	3 個 10/100/1000Base-TX POE 接口(Data/Power) 1 個 10/100/1000Base-TX 上聯 PD 受電接口(Data/Power)
傳輸距離	10BASE-T : Cat3,4,5 UTP(≤100 米) 100BASE-TX/100BASE-T : Cat5 or later UTP(≤100 米) 1000BASE-TX : Cat5 or later UTP(≤100 米)
網絡協議	IEEE 802.1Q · IEEE 802.1x · IEEE 802.1w · IEEE 802.3af/at
轉發模式	存儲轉發(全線速)
PoE 供電標準	接口支援 IEEE802.3af/at 標準
供電腳位	1/2、4/5 (+)、3/6、7/8 (-) · 輸入/輸出接口支援 4 芯/8 芯電源
最高單埠 POE 功率	30W
整機功耗	< 2W
輸入電壓與接口	PoE(IEEE802.3af/at) · RJ45 接口連接
工作溫度	-10°C ~ 70°C
外觀尺寸	79×69×23mm
產品重量	102g