

500 萬 智慧雙光槍型網路攝影機

DJS-5N101LS











產品特色

Product Features

- 具有 500 萬高畫質解析度
- 支援人體偵測
- 高效率的 H.265+壓縮技術
- 智慧雙光:具有長距離的先進技術
- 內建麥克風,確保即時聲音安全
- IP67 防水防塵等級
- 支援 PoE 供電技術,安裝容易

DJS-5N101LS

D33 31110			
攝影機			
影像感測器	1/2.8 英吋逐行掃描 CMOS		
解析度	2560×1920		
 快門速度	1/3 秒~1/100,000 秒		
	彩色: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON),		
最低照度	黑白: 0 Lux (紅外線開啟)		
白天和夜晚	紅外線濾光片切換		
角度調整	水平:0°~360°·垂直:0°~90°·旋轉:0°~ 360°		
鏡頭			
鏡頭類型	4mm 固定鏡頭		
視野角度	4mm:水平:82°·垂直:45°·、對角:98°		
安裝類型	M12		
	固定光圈		
最大光圈	F2.2		
DORI			
DORI	4mm: D: 67m · O: 26m · R: 13m · I: 6m		
夜視功能			
夜視類型	紅外線、白光		
紅外線/白光距	REDITION FINAL		
離	紅外線 20 米·白光 15 米		
智慧雙光	 有		
IR 波長	850nm		
影像			
	50Hz: 20 張/秒 (2560×1920)、25 張/秒		
) ===>-	(1920×1080 · 1280×720)		
主碼流	60Hz:20 張/秒 (2560×1920)、24 張/秒		
	(1920×1080 · 1280×720)		
	50Hz:25張/秒(1280×720·640×480·640		
輔碼流	×360)		
半田 4荷 川	60Hz:30張/秒 (1280×720·640×480·640		
	×360)		
影像壓縮	主碼流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
沙冰连响	子碼流:H.265 / H.264 / MJPEG		
位元率	32 Kbps ~ 8 Mbps		
H.264 類型	基本配置檔・主要配置檔・高配置檔		
H.265 類型	主要配置檔		
位元率控制	CBR/ VBR		
重點區域(Rol)	1 個固定區域		
影像設定	飽和度、亮度、對比、銳利度、增益、白平 衡、透過用戶端軟體或瀏覽器調整		
寬動態範圍	數位寬動態		

訊號雜訊比	≥52dB		
隱私遮罩	1 個可編程多邊形隱私遮罩		
日夜切換	白天、夜晚、自動、時間表		
影像增強	背光補償、強光抑制、3D 數位降噪		
聲音			
聲音類型	單聲道		
環境雜訊過濾	有		
聲音採樣率	8kHz / 16kHz		
聲音壓縮	G.711ulaw/AAC-LC		
聲音位元率	64Kbps (G.711ulaw) / 16 至 64Kbps (AAC-LC)		
網路			
	TCP/IP · ICMP · DHCP · DNS · HTTP · RTP ·		
網路協定	RTCP · RTSP · NTP · IGMP · IPv4 · IPv6 ·		
	UDP · QoS · SNMP · DDNS		
應用程式介面	ISAPI · SDK		
(API)			
	密碼保護、複雜密碼、浮水印、HTTP 的基本和		
安全	摘要身份驗證、WSSE 和開放網路視頻介面的摘		
	要身份驗證、安全審計日誌、主機身份驗證		
	(MAC 位址)		
同步即時取景	最多6個頻道		
信田 老/ 主機	最多 32 個用戶		
使用者/主機	3 個使用者等級:管理員、操作員、用戶		
應用程式	Guarding Vision		
瀏覽器	Chrome 80+ \ Firefox 80+ \ Edge 89+ \ IE 11		
介面			
網路介面	1個 RJ45 10M/100M		
麥克風	內建麥克風		
事件			
基本事件	移動偵測(支援按指定目標類型(人)觸發告		
	警)、異常		
聯動	發送電子郵件、通知監控中心、觸發抓拍		

產品規格

Product Model


DJS-5N101LS


一般		
	DC12V ± 25% · 0.42A · 最大 5W · Ø5.5mm	
電源	電源插頭,反極性保護,	
	PoE: IEEE 802.3af·最大 6.5W	
材質	塑膠	
尺寸	138.8mm×60.9mm×67.9	
重量	約 175g	
儲存溫度	-30°C~45°C.濕度≤95%(非凝結)	
工作環境	-30°C~45°C.濕度≤95%(非凝結)	
一般功能	抗閃爍、鏡像、密碼保護、透過電子郵件重置	
	密碼	

防護		
防護等級	IP67	

產品尺寸

Product Size







產品應用

Product Appliance

角落安裝	接線盒安裝	立柱安裝
	8	